

- I** **ATTENZIONE:** prima dell'installazione accertarsi che il campo magnetico residuo dell'altoparlante non influisca sul giroscopio.
- GB** **ATTENTION:** before effecting installation, please make sure that the remaining magnetic field of the speaker does NOT affect the gyroscope.
- F** **ATTENTION:** avant d'effectuer l'installation, vérifier que le reste du champs manétique h.p. n'afecte PAS le Gyroscope.
- D** **WICHTIG:** Vor der Installierung, sich bitte vergewissern, dass das Kreiselgerät NICHT beeinflusst wird vom restlich vorhandenen Lautsprecher-Magnetfeld.
- E** **ATENCIÓN:** antes de la instalación definitiva comprobar que el campo magnético residuo del altavoz no influya con el giroscopio.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICATIONS	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	CARAÇTERÍSTICAS TECNICAS
Power Watt	Peak 90		Diaphragm	Polypropylene
Speaker	Ø 165 mm		Basket / Grille	ABS high temperature
Frequency response	60÷15.000 Hz		Depth	63 mm.
Efficiency	89 dB		Packed	2 pcs.

**NOTE**

- Membrana antiossidante (in acqua salata) e resistente alle radiazioni UV.
- *Membrane Non-oxidizing (in connection with salty water) and resistant to UV-rays.*
- *Membrane antioxydante (vis-à-vis de l'eau salée) et résistante aux rayons UV.*
- *Die Membrane ist Salzwasser-oxydationsfrei und UV-Strahlen-resistent.*
- *Membrana antioxidante (en agua salada) y resistente a las radiaciones UV.*